



*Yüksek performanslı tam koruma.
Line Interactive model kesintisiz güç kaynağı
küçük ve orta ölçekli çalışma merkezlerinde,
gelişmiş serverlarda ve pc kullanıcıları için yüksek
performanslı tam koruma sağlayan kesintisiz güç kaynağıdır*

- Tam dijital mikroprosesör kontrollü
- Gelişmiş voltaj regülasyonu (AVR) ve göstergesi
- Aktif halde akü değiştirebilme
- Kritik yükler için dalgalık koruma çıkışı
- Aşırı yük, durum göstergeleri
- Yıldırım ve dalgalık koruma çıkışı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- 50 / 60 Hz frekans
- EMI/RFI gürültü filtresi
- Aküden start verebilme
- Kapalı durumda otomatik şarj
- Akü durumu güç durumu göstergeleri.



Line Interactive UPS (600-3000 VA) 1 faz giriş/1 faz çıkış

INTERACTIVE SERİSİ 1 FAZ GİRİŞ - 1 FAZ ÇIKIŞLI (LINE INTERACTIVE) KGK						
MODEL	600	800	1000	1500	2000	3000
Güç (VA)	600	800	1000	1500	2000	3000
GİRİŞ						
Gerilim	220 VAC + N +/- %20					
Frekans	50 / 60 Hz +/- %10 (otomatik algılama)					
ÇIKIŞ						
Gerilim (akü ile)	220 VAC + N +/- %5 Kare Dalga.					
Frekans (akü ile)	50 / 60 Hz +/- %0.5					
Gerilim regülasyonu AVR	AVR, giriş gerilimi nominal değer -%9 'u ile +%25 'i arasında iken çıkış gerilimini %15 artırır. AVR, giriş gerilimi nominal değer +%9 'u ile +%25 'i arasında iken çıkış gerilimini %15 azaltır.					
Transfer süresi	2/4 msn. (algılama zamanı dahil)					
AKÜ						
Tip	Bakımsız kuru tip akü (3 - 6 yıl ömürlü)					
Yeniden dolma süresi	5 saat (%80 kapasite)					
Koruma	Kendini otomatik test etme, deşarj koruması, akü değiştirme sinyali.					
KORUMA VE FİLTRELEME						
Aşırı pik koruması	320 joule, 2 msn.					
EMI/RFI ses filtresi	0.15 MHz 'de 10 dB, 30 MHz 'de 50 dB.					
Aşırı yük koruması	Aşırı yük 3 sn 'de %130 'u ve 60 sn 'de %110 'u geçerse otomatik kapatma.					
Giriş ünitesi	Aşırı yük sigortası ve kısa devre koruması.					
On base kablo girişi	Network uyumlu jack (UTP, RJ 45)					
Kısa devre	KGK çıkışını anında kesme veya giriş sigorta koruması.					
YEDEKLEME SÜRESİ						
PC ve 14" monitör için	25 - 35 dakika	60 - 70 dakika	65 - 75 dakika	70 - 80 dakika	85 - 95 dakika	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER						
Ağırlık (kg)	6	13.3	15	15.8	26.2	
Ölçüler (G x D x Y) mm	97 x 320 x 135	130 x 382 x 201		170 x 450 x 225		
ALARM						
Akü yedekleme	Hızlı bip sesi (yaklaşık 0.47 Hz)					
Akü zayıf	Hızlı bip sesi (yaklaşık 1.824 Hz)					
Aşırı yük	Devamlı bip sesi					
ARABİRİM						
RS232 arabirim	Çift yönlü iletişim portu ve yazılım					
ÇEVRE						
Çevre şartları	Max. 3500 m. Yükseklik, %0 - 95 yoğunlaşmayan nem, 0 - 40 °C Derece.					
Gürültü	< 45 dBA (1 metre mesafeden)					